

Zahlreiche Ausführungen sind möglich (gemäß DIN EN ISO 21898).
 Nachfolgend die wichtigsten, die auf Anfrage gefertigt werden:

BIG BAG-Grundmaße			
Außenabmessung (cm)	79 x 79	91 x 91	99 x 99
Innenabmessung (cm)	75 x 75	87 x 87	95 x 95
Durchmesser befüllt (cm)	ca. 90 cm	ca. 110 cm	ca. 115 cm

Ausführungen	Tragfähigkeiten
<p>Unbeschichtetes PP-Gewebe</p> <ul style="list-style-type: none"> • atmungsaktiv für organische Produkte wie Getreide, Mehl, Cerealien <p>Beschichtetes PP-Gewebe mit oder ohne Nahtabdichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> • für staubende und feinfließende Produkte (Stärke, Zucker, feine Granulate, etc.) <p>PE-Innenfolie in versch. Ausführungen (Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • lose eingesteckt • punktuell oder vollflächig verklebt • fest vernäht an Deckel- und Bodennaht oder an Seitennähten und Ein- und Auslaufstutzen (vorgeformte Innensäcke) 	<p>SWL 500 kg - SWL 2.250 kg</p> <p>SF 5:1 (Einwegausführung) SF 6:1 (eingeschränkte Mehrwegausführung) SF 8:1 (Mehrwegausführung)</p>

Verpackungen mit Sackreistand!

Technisches Datenblatt BIG BAG-Typen



Oben offen	Einlauf	Schürze	Hebeschlaufe in Seitennaht	Hebeschlaufe aufgenäht
Tunnelschlaufen	Boden geschlossen	Auslauf	Auslauf Schwanenhals	Auslaufschürze mit S-Lasche
Auslaufschürze geöffnet	Auslauf mit Bodenklappe	konisch	Rosette geschlossen	Rosette offen